APAREJO SINTÉTICO TITÁN
COD. 052

DESCRIPCION

Masilla plaste sintética de uso universal. Excelente preparado que elimina irregularidades, y nivela las superficies dejándolas lisas y en inmejorables condiciones para ser pintadas con esmaltes sintéticos, grasos, al agua, pinturas plásticas, etc., e incluso nitrocelulósicos.
Gran adherencia, tenacidad y buena extensibilidad. Secado rápido. Fácil lijado.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Apropiado para toda clase de superficies, como la madera, hierro, etc., donde se requiera un acabado fino y de gran calidad.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	*Sintética*
Color:	Blanco, gris y blanco para madera*
Acabado:	Mate
Densidad:	1,96 - 2,04 kg/l.
Secado, 23ºC 60% HR:	4 - 4 horas
Limpieza utensilios:	Aguarrás Titán o Disolvente Sintéticos y Grasos.
Aplicación:	Espátula y brocha
Volumen Sólidos:	68 - 71 %
Frase COV:	2.004/42IIA (g)(450/350)Máx. COV's 250 g/l.
En envases de:	375ml y 125ml

Eliminado: <#>Se puede pintar a partir de: ... [1]

*El aparejo blanco para madera es mas blando y permite su lijado en seco.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, etc.

MODO DE EMPLEO

Eliminar de la superficie el material suelto y no consolidado. Extender el producto por la superficie a cubrir, alisando la superficie vista. Una vez seco lijar para nivelar y posteriormente pintar.

Después de la aplicación del aparejo dejar transcurrir como mínimo 6 - 8 horas para el repintado con la pintura o esmalte de acabado, alisando o lijando previamente la superficie sellada.
También se puede utilizar como capa intermedia entre imprimaciones alquídicas y acabados con disolventes enérgicos de 1 o 2 componentes, evitando así el posible arrugado de la capa inferior.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: *Diciembre 2011*
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los *cinco* años de su edición.

Eliminado: Abril 2010
Eliminado: dos

INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

Se puede pintar a partir de: 6 - 8 h